

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ШИН

В настоящем техническом задании определяются требования к поставке шин для ричстакера, для производственных нужд ТОО «KTZE-Khorgos Gateway»:

| № п/п | Наименование Товара | Краткая характеристика Товара   | Полная характеристика Товара   | Ед. изм. | Кол-во |
|-------|---------------------|---|--|----------|--------|
| 1     | Шина для ричстакера | для автобусов или автомобилей грузовых, пневматическая, диагональная, размер 18.00-25, ГОСТ 5513-97 | Туге шины, 40 слойный, бескамерные радиальные на ричстакеры, диаметр шины 1 673мм., ширина шины 524мм., статический нагруженный радиус 761мм. при 950кРА/1 900кг. Макс. нагрузка на одну шину 22 750кг. при движении 10км/час, 10атм., вес - 413кг. Шины T488530 18.00-25 40 TL на диск 13.00/2,5 Тип протектора HTS E-4 | Штука    | 2      |

Срок поставки: В течение 15 календарных дней с даты заключения договора.


Место поставки: Алматинская обл., Панфиловский район, СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота", с.Пенжим, здание 1330.

Сопровождающие документы товара: сертификат соответствия, сертификат качества товара, гарантийный талон.

**Главный инженер-  
Директор Департамента  
промышленной безопасности,  
экологии и обслуживания**



М. Съезбеков

  
исп. А.Есимов.  
Тел. 8(727) 349-54-08 (вн.2100)