

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
НА ПОСТАВКУ дизельного топлива
ДЛЯ НУЖД «KTZE-Khorgos Gateway»**

В настоящем техническом задании определяются требования по поставке дизельного топлива для нужд «KTZE-Khorgos Gateway LLP»:

№ п/п	Наименование Товара	Краткая характеристика Товара	Полная характеристика Товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Дизельное топливо летнее	Дизельное топливо марки ДТ-Е-К4 или ДТ-Е-К5.	<p>Дизельное топливо, цетановое число не менее 50, максимальное температура фильтраций не менее -10градусов по С, Кинематическое вязкость при 20°С мм²/с(оСТ) 3,0-6,0.</p> <p>Тепература помутнения не выше -5°С</p> <p>Массовая доля серы не более 50мг-кг.</p> <p>Отсутствие водорастворимых кислот и щелочей.</p> <p>Отсутствие сероводорода.</p> <p>Отсутствие воды.</p> <p>Отсутствие механических примесей.</p> <p>Концентрация смол мг на 100см³ топлива не более 6.</p> <p>Кислотность мг КОН на 100см³ топлива не более 5.</p> <p>Йодное число на 100г топливо не более 6.</p> <p>Зольность % не более 0,01.</p> <p>Коксуемость,10 %- остатка, % не более 0,2.</p>	л	350 000

**Главный инженер-Директор Департамента
промышленной безопасности,
экологии и обеспечения**



М.Съезбеков



Исп. Гл.механик Есимов А.З.
Тел. 8(727)349-54-08 (вн.2100)