


**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
НА ПОСТАВКУ ШИН 18.00-25  
ДЛЯ «KTZE-Khorgos Gateway»**

В настоящем техническом задании определяются требования по поставке шин 18.00-25, для грузоподъемной техники «KTZE-Khorgos Gateway LLP»:

№ п/п	Наименование Товара	Краткая характеристика Товара	Полная характеристика Товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Шины 18.00-25	Шины, радиальные. диаметр обода 25, несущая специальная и специализированной грузоподъемной техники.	1) <b>Туре Шины 18.00-25, 40</b> слойный, бескамерные радиальные или диагональные на ричстакеры, диаметр шины от 1667мм, ширина шины не менее 510мм, макс.нагрузка на одну шину 22750 кг при движении 10км/ч, 10атм. 18.00-25 40 TL на диск 13.00/2,5 Тип протектора E-4. В комплекте уплотнитель обода колесный 18.00-25 диаметром не менее 9мм. Предоставить Заказчику измерительные инструменты (поверенные и сертифицированные) для самостоятельного осуществления ответственными лицами Заказчика замера (контроля). А также присутствие представителя на момент за бортовки приобретенных шин.	Шт.	18

**Главный инженер-Директор Департамента  
промышленной безопасности,  
экологии и обеспечения**



**М.Съезбеков**