

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
НА ПОСТАВКУ ШИН 18.00-25  
ДЛЯ «KTZE-Khorgos Gateway»**

В настоящем техническом задании определяются требования по поставке шин 18.00-25, для грузоподъемной техники «KTZE-Khorgos Gateway LLP»:

№ п/п	Наименование Товара	Краткая характеристика Товара	Полная характеристика Товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Шины 18.00-25	Шины радиальные, диаметр обода 25, несущая специальная и специализированной грузоподъемной техники.	1) <b>Туре Шины 18.00-25, 40</b> слойный, бескамерные радиальные на ричстакеры, диаметр шины 1673мм, ширина шины 524мм, статический нагруженный радиус 761мм при 950кПа/1900кг. макс.нагрузка на одну шину 22750 кг при движении 10км/ч, 10атм. Вес -413кг. <b>Артикул шины T845489</b> 18.00-25 40 HTS TL на диск 13.00/2,5 <b>Тип протектора E-4.</b> В комплекте уплотнитель обода колесный 18.00-25 <b>T449620 OR-325</b> парт.номер 920981.0023 диаметром не менее 9мм Предоставить Заказчику измерительные инструменты (поверенные и сертифицированные) для самостоятельного осуществления ответственными лицами Заказчика замера (контроля).	Шт.	18

**Главный инженер-Директор Департамента  
промышленной безопасности,  
экологии и обеспечения**

**М.Съезбеков**

исп. Гл.механик Есимов А.З.  
Тел. 8(727)349-54-08 (вн.2100)